

Katadyn[®] Siphon

Gebrauchsanweisung

Der Katadyn Siphon dient zur Filtration und Entkeimung von Wasser. Dabei wird natürliches Wasser trinkbar. Der Gehalt an Mineralien bleibt unverändert.

Das Katadyn Keramik-Filterelement hat sich durch seine feinporige Mikrofiltration bewährt und als sehr zuverlässig in der Wasseraufbereitung erwiesen. Denn die mittlere Porengrösse der Keramik beträgt lediglich 0,2 Mikron (= 2 Zehntausendstel Millimeter!).

Somit werden alle Erreger folgender Krankheiten aus dem Wasser zurückgehalten: Typhus, Dysenterie, Cholera, Colibacillose, Amöben- und Bakterienruhr, Bilharciose, Giardia usw.

Ihr Katadyn Siphon wird komplett mit einem Keramik-Filterelement, einer Masslehre, einem 2 m-Silikon-Ansaugschlauch und einem Reinigungsschwamm geliefert.

1. Betrieb

1. Filterelement in einen mit Rohwasser gefüllten Behälter (Eimer, Bidon usw.) tauchen.
2. Ansaugschlauch in ein tiefer liegendes Gefäss (z.B. Flasche) hängen.

Je grösser der Höhenunterschied zwischen den beiden Gefässen ist, umso mehr Wasser tropft pro Zeiteinheit in das saubere Vorratsgefäss.

3. Bei Beginn der Filtration über den Ansaugschlauch Wasser ansaugen
4. Filterelement stets vollständig im Wasser eintauchen
5. **Beim Erstgebrauch die ersten 4 Liter (1 Gallone) Wasser wegschütten.**

Die Stundenleistung von 5 l Trinkwasser kann durch Einsatz mehrerer Katadyn Safari Filter erhöht werden.

2. Wartung

Ihr Katadyn Siphon Filter arbeitet ohne Verwendung von Chemikalien und ist daher äusserst wartungsarm. Es können bis zu 20'000 Liter Wasser aufbereitet werden. Beim Erreichen des Minimum-Durchmessers muss das Keramik-Element ersetzt werden.

3a. Reinigung

- Mit beigelegtem Scheuerschwamm abbürsten, bis die helle, ursprüngliche Farbe wieder erscheint.
- **Bei längerem Nichtgebrauch des Katadyn Safari Filter das Keramikelement vollständig an der Luft trocknen lassen.**

Das Keramik-Filterelement nicht mit Reinigungs- oder Desinfektionsmitteln behandeln, nicht auskochen oder Dampfsterilisieren. Nicht auf heissen Oberflächen, in Öfen oder in der Mikrowelle trocknen.

3b. Sicherheitsprüfung

- Nach der Reinigung das Keramik-Filterelement mit beige packter Masslehre auf Minimaldurchmesser prüfen.
- Ist der Durchmesser des Keramik-Filterelementes an der dünnsten Stelle kleiner als die Masslehre, muss das Element ausgewechselt werden.
- Hat ein Keramik-Element Risse, ist die Entkeimung nicht mehr gewährleistet. Ein solches Element darf nicht mehr benützt werden und muss sofort ersetzt werden.

Bei Weiterverwendung ist die bakterielle Sicherheit nicht mehr gewährleistet.

Transport des Elementes: Vorsichtig, schonend!

Garantie

Auf den Katadyn Siphon geben wir eine Garantie von 2 Jahren ab Kaufdatum auf Material_ oder Verarbeitungsfehler. Sollte der Katadyn Siphon während dieser Zeit einen Defekt aufweisen, wenden Sie sich mit Ihren Garantieansprüchen an den Händler, bei dem das Produkt erworben wurde. Für weitere Fragen wenden Sie sich bitte an Katadyn unter der Nummer +41 1 839 21 11. Katadyn wird das Produkt reparieren oder ersetzen. Bitte bewahren Sie den Kaufbeleg als Garantieschein auf.

Contact International:
Katadyn Products Inc.
Birkenweg 4
8304 Wallisellen / Switzerland
info@katadyn.ch / www.katadyn.ch